

جدول مشخصات فنی دستگاههای زباله سوز و لاشه سوز تولیدی گرشین :

مشخصات فنی	۱۰ کیلویی	۳۰ کیلویی	۵۰ کیلویی	۷۰ کیلویی	۱۰۰ کیلویی	۱۵۰ کیلویی	۲۰۰ کیلویی	۳۰۰ کیلویی	۶۰۰ کیلویی
ظرفیت حجمی (متر مکعب)	۰/۰۵	۰/۱۲۵	۰/۲۱۶	۰/۴	۰/۵۴	۰/۷۵	۱/۵	۲	۵
ظرفیت حجمی (لیتر)	۵۰	۱۲۵	۲۱۶	۴۰۰	۵۴۰	۷۵۰	۱۵۰۰	۲۰۰۰	۵۰۰۰
عرض (cm)	۶۰	۸۵	۹۵	۹۰	۱۳۰	۱۵۰	۱۷۵	۲۰۰	۲۱۰
طول (cm)	۶۰	۱۹۰	۱۹۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۳۰۰	۴۰۰	۵۰۰
ارتفاع (cm)	۱۶۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۵۰
ابعاد درب جلو (cm)	۴۰x۴۰	۵۰x۵۰	۶۰x۶۰	۷۰x۶۰	۸۰x۷۰	۸۰x۸۰	۸۰x۸۰	۹۰x۹۰	۱۲۰x۱۲۰
ابعاد درب بالا (cm)	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰x۱۴۰	۱۲۰x۱۵۰
وزن کل کوره (Kg)	۱۲۰۰	۳۰۰۰	۴۰۰۰	۵۰۰۰	۶۵۰۰	۸۵۰۰	۱۲۰۰۰	۱۷۰۰۰	۲۳۰۰۰
ابعاد اتاقک محل نصب	سیار	۳x۴x۳	۳x۴x۳	۴x۴x۳	۵x۴x۳	۶x۴x۳	۷x۵x۳	۸x۵x۳	۱۰x۸x۳
تعداد مشعل	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۴	۴	۴
مصرف (کاز طبیعی) (m ³ /h)	۲۵	۵۰	۷۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۱۶۰	۱۸۰	۳۶۰
مصرف (کازوئیل) (ltr/h)	۱۰	۲۵	۶۰	۷۵	۹۰	۱۰۰	۱۲۰	۱۴۰	۳۰۰
ضریب سوزاندن زباله در یک شیفت ۸ ساعته کاری (kg /8hr)	۴۰	۱۲۰	۲۰۰	۲۸۰	۴۰۰	۶۰۰	۸۰۰	۱۲۰۰	-
ضریب سوزاندن لاشه در یک شیفت ۸ ساعته کاری (kg /8hr)	۳۰	۹۰	۱۵۰	۲۱۰	۳۰۰	۴۵۰	۶۰۰	۹۰۰	۳۵۰۰

- ضریب زباله سوزی و لاشه سوزی دستگاه با احتساب زمان لازم برای تخلیه و بارگیری ارائه شده.

- با توجه به شرایط محل نصب ابعاد دستگاهها تا حدی قابل تغییر می‌باشند.